

Link do produktu: <https://sklepzpri.pl/beczka-stalowa-metalowa-ocynkowana-200l-otwory-34-i-2-w-wieku-beczka-stalowa-metalowa-ocynkowana-200l-otwory-34-i-2-w-wieku-p-1818.html>



Beczka stalowa metalowa ocynkowana 200L otwory 3/4" i 2" w wieku Beczka stalowa metalowa ocynkowana 200L otwory 3/4" i 2" w wieku

Cena	985,00 zł
Dostępność	Dostępność - zapytaj
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1008862

Opis produktu

Kod producenta: **0443**

UWAGA

Oferujemy beczki warsztatowe, nowe nie używane, jednak z uwagi na swoją specyfikę **mogą posiadać lekkie uszkodzenia podczas transportu**. Zdarzają się lekkie otarcia, wgniecenia lub zarysowania. Jeżeli poszukujecie Państwo beczek w stanie idealnym prosimy o odbiór osobisty lub zamówienie u innego sprzedawcy.

Wysokiej jakości beczka o pojemności 200 litrów stalowa wykonana z grubej blachy ocynkowanej z otworami G2" i G3/4" w wieku.

Cechy beczek ocynkowanych:

- wykonane ze stali obustronnie ocynkowanej
- ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz
- płaszcz spawany i wzmocniony wytłaczanymi pierścieniami
- dno i wieko są łączone z płaszczem poprzez zawijanie i zaciskanie materiału
- dla zwiększenia szczelności podczas zawijania наносzona jest masa uszczelniająca
- szczelność każdej beczki jest sprawdzana ciśnieniowo
- otwory zamknięte zakrętkami można zabezpieczyć ochronną osłoną i plombą
- konstrukcja umożliwia wielokrotne użycie i recykling

Beczki są dopuszczone do transportu i składowania wszystkich rodzajów cieczy wg. międzynarodowych przepisów transportowych **IMDG-Code** -transport morski. **RID** -transport kolejowy. **ADR** -transport drogowy.

Dane techniczne:

- pojemność: **200 litrów**
- średnica x wysokość: **595 x 820 mm**
- waga: **15 kg**

**Symbolics Domains Ltd**

Company Number: 11189774
Sklep internetowy Sklep z PRL
tel. (+48) 735 707 000
sklepzpri@gmail.com

-
- grubość blachy wieka / dna / poboczniczy: **1.2 / 1.2 / 1.2 mm**
 - materiał: **blacha ocynkowana obustronnie**
 - otwory: **w wieku G2" i G3/4"**
 - certyfikaty: **UN 1A1/X1.7/250/** **/CZ/MV-IMET 4026**