

Link do produktu: <https://sklepzpri.pl/kompaktowa-niezawodna-spawarka-mma-igbt-z-wyswietlaczem-led-250a-230v-s-mma-250pi2-kompaktowa-niezawodna-spawarka-mma-igbt-z-wyswietlaczem-led-250a-2-p-1239.html>



Kompaktowa niezawodna spawarka MMA IGBT z wyświetlaczem LED 250A 230V S-MMA-250PI.2

Kompaktowa niezawodna spawarka MMA IGBT z wyświetlaczem LED 250A 2

Cena	1 977,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1007326

Opis produktu

Nazwa producenta: **S-MMA-250PI.2**

Wydajna spawarka MMA niemieckiej marki Stamos Germany przeznaczona do spajania metali za pomocą elektrody otulonej. Została wykonana z wysokiej jakości materiałów i nowoczesnych podzespołów, dzięki którym jest nie tylko niezawodna, ale także wydajna. Jej cykl pracy wynosi 60% przy prądzie spawania mieszczącym się w granicach 250 A.

W modelu S-MMA-250PI.2 wykorzystano **nowoczesną technologię inwertorową IGBT**. Gwarantuje ona **wysoki stopień bezawaryjności**, a także **wydajną pracę i szybkie przełączanie między funkcjami**. Jest to zasługa trójstopniowego elementu półprzewodnikowego, który **jest odporny na zwarcia**.

Cechy:

- **Wydajność** - nowoczesna technologia IGBT pomaga osiągnąć cykl pracy na poziomie 60%.
- **Mobilność** - kompaktowe rozmiary, niewielka waga i wygodny pasek ułatwiają przenoszenie maszyny.



- **Wygoda** - funkcje dodatkowe i długie przewody pozytywnie wpływają na komfort pracy.
- **Uniwersalność** - spawarka poradzi sobie z obróbką żelaza, niklu, żeliwa i stopów miedzi i stali o łącznej grubości 1.5 mm.
- **Bezpieczeństwo** - lampki kontrolne ostrzegają użytkownika w trakcie nieprawidłowości, a wiatrak zapobiega przegrzaniu się maszyny.

Urządzenia STAMOS zostały wykonane według surowych norm europejskich i przeszły badania pod kątem zgodności z CE oraz RoHS. Gwarantuje to długą żywotność i wysoką jakość urządzenia.

Parametry techniczne

Model	S-MMA-250PI.2
Nr katalogowy	10020228
Stan artykułu	Nowy
Napięcie	230 V / 50 Hz
Znamionowy prąd wejściowy	34 A
Maksymalny prąd wejściowy	43 A
Znamionowa moc wejściowa	7.8 kVA
Maksymalna moc wejściowa	9.9 kVA
Napięcie biegu jałowego	56 V
Prąd spawania MMA	20-250 A
Cykl pracy	60%
Prąd spawania w cyklu pracy 60%	250 A
Prąd spawania w cyklu pracy 100%	194 A
Średnica elektrod	1.6-5 mm
Grubość spawania	1.5-10 mm
Hot Start	Tak
Współczynnik mocy	0.93
Wydajność	80
Chłodzenie	Wentylator
Klasa izolacji	F
Klasa bezpieczeństwa	IP21
Dł. przewodu z uchwytem MMA	8 m
Dł. przewodu masowego	8 m
Dł. przewodu zasilającego	2 m
Wymiary (DxSxW)	35.00 x 12.50 x 22.50 cm
Waga	4.80 kg
Wymiary wysyłki (DxSxW)	44.00 x 22.00 x 29.00 cm

Funkcje urządzenia:

- **Hot Start** polega na chwilowym podwyższeniu prądu spawania podczas zajarzenia łuku.

Metoda spawania:

- **MMA (elektroda otulona)** - sprawdzi się wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Nie wymaga gazu osłonowego i sprawdza się podczas spawania cienkich materiałów (od grubości 1.5 mm). np.: miedzi, żelaza, niklu, aluminium lub stopów m.in. stal i żeliwa. Model S-MMA-250PI.2 jest odporny na wahania napięcia, przez co spoiny wykonane za jego pomocą mają dobre wartości eksploatacyjne i mechaniczne.

W zestawie:

- - Spawarka MMA
- - Przewód z uchwytem MMA - 8 m
- - Przewód masowy z zaciskiem - 8 m
- - Instrukcja PL