

Link do produktu: <https://sklepzprr.pl/pompa-glebinowa-do-studni-glebinowej-msw-10800-lgodz-do-96-m-pompa-glebinowa-do-studni-glebinowej-msw-10800-lgodz-do-96m-p-1995.html>



Pompa głębinowa do studni głębinowej MSW 10800 L/godz. do 96 m Pompa głębinowa do studni głębinowej MSW 10800 L/godz. do 96m

Cena	3 725,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1009063

Opis produktu

Numer producenta: **10060174**

Wydajna pompa głębinowa MSW o mocy 2200 W pozwoli na sprawne pompowanie wody na powierzchnię. Silnik jest w stanie osiągnąć **prędkość 2850 obr./min.** co gwarantuje przepływ **108000 l/h.** Maksymalna wysokość podnoszenia słupa wody wynosi **96 m.** dzięki czemu urządzenie jest przystosowane do pracy w studniach głębinowych.

Pompa jest **hermetycznie zamknięta**, co pozwala ochronić elementy wewnątrz pompy przed działaniem wilgoci. Dodatkowo obudowa została wykonana **ze stali nierdzewnej**, która jest odporna na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne.

Za łatwą obsługą odpowiedzialna jest **skrzynka sterownicza wyposażona w wyłącznik nadprądowy**. Zapobiega ona ewentualnym uszkodzeniom urządzenia przy skokach napięcia. Długi **20-metrowy przewód zasilający** zapewni wygodne przenoszenie urządzenia według potrzeb.

Cechy produktu:

- **Funkcjonalność** - sprawne pompowanie wody ze studni na maksymalną wysokość 96 m.
- **Wydajność** - silnik o mocy 2200 W W zapewniający przepływ 108000 l/h.
- **Prosta obsługa** - nieskomplikowany kontroler.
- **Wygodne użytkowanie** - 20-metrowy przewód zasilający.
- **Trwałość** - obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.

Parametry techniczne

Model	MSW-SPP48-220
Nr katalogowy	10060174
Stan artykułu	Nowy
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Moc znamionowa	2200W

**Symbolics Domains Ltd**

Company Number: 11189774
Sklep internetowy Sklep z PRL
tel. (+48) 735 707 000
sklepzpri@gmail.com

Moc robocza	3000W
Napięcie	230 V / 50 Hz
Prąd znamionowy	14 A
Maks. wysokość podnoszenia słupa wody	96 m
Maks. przepływ	10800 l/h
Prędkość	2850 obr./min
Klasa ochronności	I
Stopień ochrony IP	IP68
Klasa izolacji	B
Tryb pracy	S1
Ilość stopni	14
Średnica otworu montażowego	95 mm
Rozmiar przyłącza wodnego	2"
Maks. zawartość piasku w wodzie	0.25%
Maks. temperatura pompowanej wody	35°C
Maks. liczba uruchomień na godzinę	50
Wymiary (DxSxW)	10.00 x 9.00 x 135.60 cm
Waga	25.15 kg
Wymiary wysyłki (DxSxW)	167.00 x 20.50 x 11.50 cm
Waga wysyłki	28.80 kg

W zestawie:

- - Pompa zanurzeniowa
- - Instrukcja PL