

Link do produktu: <https://sklepzpri.pl/pompa-glebinowa-do-studni-glebinowej-msw-3800-lgodz-do-60-m-pompa-glebinowa-do-studni-glebinowej-msw-3800-lgodz-do-60m-p-1996.html>



Pompa głębinowa do studni głębinowej MSW 3800 L/godz. do 60 m Pompa głębinowa do studni głębinowej MSW 3800 L/godz. do 60m

Cena **2 777,00 zł**

Dostępność **Niedostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **1009064**

Opis produktu

Numer producenta: **10060175**

Wydajna pompa głębinowa MSW o mocy 550 W pozwoli na sprawne pompowanie wody na powierzchnię. Silnik jest w stanie osiągnąć **prędkość 2850 obr./min.** co gwarantuje przepływ **3800 litrów na godzinę**. Maksymalna wysokość podnoszenia słupa wody wynosi **60 m.** dzięki czemu urządzenie jest przystosowane do pracy w studniach głębinowych.

Pompa jest **hermetycznie zamknięta**, co pozwala ochronić elementy wewnątrz pompy przed działaniem wilgoci. Dodatkowo obudowa została wykonana **ze stali nierdzewnej**, która jest odporna na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne.

Za łatwą obsługę odpowiedzialna jest **skrzynka sterownicza wyposażona w wyłącznik nadprądowy**. Zapobiega ona ewentualnym uszkodzeniom urządzenia przy skokach napięcia. Długi **20-metrowy przewód zasilający** zapewni wygodne przenoszenie urządzenia według potrzeb.

Cechy produktu:

- - **Funkcjonalność** - sprawne pompowanie wody ze studni na maksymalną wysokość 60 m.
- - **Wydajność** - silnik o mocy 550 W zapewniający przepływ 3800 l/h.
- - **Prosta obsługa** - nieskomplikowany kontroler.
- - **Wygodne użytkowanie** - 20-metrowy przewód zasilający.
- - **Trwałość** - obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.

Parametry techniczne

Model	MSW-SPP32-055
Nr katalogowy	10060175
Stan artykułu	Nowy
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Moc znamionowa	550W

**Symbolics Domains Ltd**

Company Number: 11189774
Sklep internetowy Sklep z PRL
tel. (+48) 735 707 000
sklepzprl@gmail.com

Moc robocza	750W
Napięcie	230 V / 50 Hz
Prąd znamionowy	4 A
Maks. wysokość podnoszenia słupa wody	60 m
Maks. przepływ	3800 l/h
Prędkość	2850 obr./min
Klasa ochronności	I
Stopień ochrony IP	IP68
Klasa izolacji	B
Tryb pracy	S1
Ilość stopni	17
Średnica otworu montażowego	75 mm
Rozmiar przyłącza wodnego	1.25"
Maks. zawartość piasku w wodzie	0.25%
Maks. temperatura pompowanej wody	35°C
Maks. liczba uruchomień na godzinę	50
Wymiary (DxSxW)	8.00 x 7.00 x 103.50 cm
Waga	11.45 kg
Wymiary wysyłki (DxSxW)	134.50 x 19.50 x 10.50 cm
Waga wysyłki	13.90 kg

W zestawie:

- - Pompa zanurzeniowa
- - Instrukcja PL