

Link do produktu: <https://sklepzprl.pl/pompa-glebinowa-do-studni-glebinowej-msw-4800-lgodz-do-91-m-pompa-glebinowa-do-studni-glebinowej-msw-4800-lgodz-do-91m-p-2000.html>



Pompa głębinowa do studni głębinowej MSW 4800 L/godz. do 91 m Pompa głębinowa do studni głębinowej MSW 4800 L/godz. do 91m

Cena	2 418,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1009068

Opis produktu

Numer producenta: **10060179**

Wydajna pompa głębinowa MSW o mocy 750 W pozwoli na sprawne pompowanie wody na powierzchnię. Silnik jest w stanie osiągnąć **prędkość 2850 obr./min.** co umożliwi przepływ **4800 litrów na godzinę**. Maksymalna wysokość podnoszenia słupa wody wynosi **91 m.** dzięki czemu urządzenie jest przystosowane do pracy w studniach głębinowych.

Pompa jest **hermetycznie zamknięta**, co pozwala ochronić elementy wewnątrz pompy przed działaniem wilgoci. Dodatkowo obudowa została wykonana **ze stali nierdzewnej**, która jest odporna na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne.

Za łatwą obsługę odpowiedzialna jest **skrzynka sterownicza wyposażona w wyłącznik nadprądowy**. Zapobiega ona ewentualnym uszkodzeniom urządzenia przy skokach napięcia. Długi **20-metrowy przewód zasilający** zapewni wygodne przenoszenie urządzenia według potrzeb.

Cechy produktu:

- **Funkcjonalność** - sprawne pompowanie wody ze studni na maksymalną wysokość 91 m.
- **Wydajność** - silnik o mocy 750 W zapewniający przepływ 4800 l/h.
- **Prosta obsługa** - nieskomplikowany kontroler.
- **Wygodne użytkowanie** - 20-metrowy przewód zasilający.
- **Trwałość** - obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.

Parametry techniczne

Model	MSW-SPP43-075
Nr katalogowy	10060179
Stan artykułu	Nowy
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Moc znamionowa	750W

**Symbolics Domains Ltd**

Company Number: 11189774
Sklep internetowy Sklep z PRL
tel. (+48) 735 707 000
sklepzpri@gmail.com

Moc robocza	1000W
Napięcie	230 V / 50 Hz
Prąd znamionowy	5 A
Maks. wysokość podnoszenia słupa wody	91 m
Maks. przepływ	4800 l/h
Prędkość	2850 obr./min
Klasa ochronności	I
Stopień ochrony IP	IP68
Klasa izolacji	B
Tryb pracy	S1
Ilość stopni	12
Średnica otworu montażowego	95 mm
Rozmiar przyłącza wodnego	1.25"
Maks. zawartość piasku w wodzie	0.25%
Maks. temperatura pompowanej wody	35°C
Maks. liczba uruchomień na godzinę	50
Wymiary (DxSxW)	10.00 x 9.00 x 89.00 cm
Waga	14.00 kg
Wymiary wysyłki (DxSxW)	120.00 x 19.50 x 11.50 cm
Waga wysyłki	16.65 kg

W zestawie:

- - Pompa zanurzeniowa
- - Instrukcja PL