Symbolics Domains Ltd
Company Number: 11189774
Sklep internetowy Sklep z PRL
tel. (+48) 735 707 000
sklepzprl@gmail.com

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:49

Link do produktu: https://sklepzprl.pl/pompa-glebinowa-do-studni-glebinowej-msw-6000-lgodz-do-72m-pompa-glebinowa-do-studni-glebinowej-msw-6000-lgodz-do-72m-p-1991.html



Pompa głębinowa do studni głębinowej MSW 6000 L/godz. do 72m Pompa głębinowa do studni głębinowej MSW 6000 L/godz. do 72m

Cena	**2 240,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1009059**

Opis produktu

Numer producenta: **10060170**

Wydajna pompa głębinowa MSW o mocy 750 W pozwoli na sprawne pompowanie wody na powierzchnię. Silnik jest w stanie osiągnąć **prędkość 2850 obr./min**. co gwarantuje przepływ **6000 lirów na godzinę**. Maksymalna wysokość podnoszenia słupa wody wynosi **72 m**. dzięki czemu urządzenie jest przystosowane do pracy w studniach głębinowych.

Pompa jest **hermetycznie zamknięta**. co pozwala ochronić elementy wewnątrz pompy przed działaniem wilgoci. Dodatkowo obudowa została wykonana **ze stali nierdzewnej**. która jest odporna na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne.

Za łatwą obsługę odpowiedzialna jest **skrzynka sterownicza wyposażona w wyłącznik nadprądowy**. Zapobiega ona ewentualnym uszkodzeniom urządzenia przy skokach napięcia. Długi **20-metrowy przewód zasilający** zapewni wygodne przenoszenie urządzenia według potrzeb.

Cechy produktu:

- - **Funkcjonalność** - sprawne pompowanie wody ze studni na maksymalną wysokość 72 m.
- - **Wydajność** - silnik o mocy 750 W zapewniający przepływ 6000 l/h.
- - **Prosta obsługa** - nieskomplikowany kontroler.
- - **Wygodne użytkowanie** - 20-metrowy przewód zasilający.
- - **Trwałość** - obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.

Parametry techniczne	
Model	MSW-SPP44-075
Nr katalogowy	10060170
Stan artykułu	Nowy
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Moc znamionowa	750W

Symbolics Domains Ltd
Company Number: 11189774
Sklep internetowy Sklep z PRL
tel. (+48) 735 707 000
sklepzprl@gmail.com

Moc robocza	1000W
Napięcie	230 V / 50 Hz
Prąd znamionowy	5 A
Maks. wysokość podnoszenia słupa wody	72 m
Maks. przepływ	6000 l/h
Prędkość	2850 obr./min
Klasa ochronności	I
Stopień ochrony IP	IP68
Klasa izolacji	B
Tryb pracy	S1
Ilość stopni	10
Średnica otworu montażowego	95 mm
Rozmiar przyłącza wodnego	1.25”
Maks. zawartość piasku w wodzie	0.25%
Maks. temperatura pompowanej wody	35°C
Maks. liczba uruchomień na godzinę	50
Wymiary (DxSxW)	10.00 x 9.00 x 86.50 cm
Waga	13.40 kg
Wymiary wysyłki (DxSxW)	118.00 x 19.00 x 12.50 cm
Waga wysyłki	16.40 kg

W zestawie:

- - Pompa zanurzeniowa
- - Instrukcja PL