

Link do produktu: <https://sklepzpri.pl/przewod-kabel-spawalnicy-z-uchwytem-lift-tig-4m-przewod-gazowy-6m-przewod-kabel-spawalnicy-z-uchwytem-lift-tig-4m-przewod-gazowy-6m-p-1978.html>



Przewód kabel spawalnicy z uchwytem Lift TIG 4m + przewód gazowy 6m Przewód kabel spawalnicy z uchwytem Lift TIG 4m + przewód gazowy 6m

Cena	977,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godzin
Numer katalogowy	1009046

Opis produktu

Numer producenta: **10020728**

Przewód spawalnicy z uchwytem Lift TIG LTT-01-44 dzięki swojej **długości (4 m + 6 m przewodu gazowego)** pozwoli na dotarcie do trudno dostępnych miejsc bez konieczności przenoszenia urządzenia. Kabel wyposażono w uniwersalne **złącze z bolcem o śr. 9 mm**, które pasuje do **spawarki TIG o ID 1007770** lub posiadających odpowiednie gniazdo.

Zapłon Lift TIG pozwala na zajarzenie łuku elektrycznego po krótkim zetknięciu elektrody ze spawanym materiałem. Jest to precyzyjna metoda, która umożliwia dokładne określenie punktu rozpoczęcia spawania. Ponadto **elektroda nie ulega stępieniu czy uszkodzeniu**. Lift TIG **nie zagraża również urządzeniom elektronicznym**, znajdującym się w pobliżu spawanego miejsca.

Wygodne korzystanie z przewodu jest zapewnione przez **wbudowany w uchwyt zwór**, służący do regulacji gazu osłonowego. Pozwala on na dopasowanie odpowiedniego dopływu gazu w zależności od potrzeb.

Cechy produktu:

- **Bezpieczeństwo** - Lift TIG nie zagraża urządzeniom elektronicznym.
- **Wygoda użytkowania** - swobodne manewrowanie dzięki długim przewodom (4 m i 6 m).
- **Ergonomia** - wygodna rączka zapewniająca pewne prowadzenie elektrody.
- **Uniwersalność** - możliwość podłączenia do spawarek TIG z gniazdem pasującym do bolca 9 mm.
- **Wszechstronność** - w komplecie zestaw akcesoriów ułatwiających pracę.

Parametry techniczne
Model

LTT-01-44

**Symbolics Domains Ltd**

Company Number: 11189774
Sklep internetowy Sklep z PRL
tel. (+48) 735 707 000
sklepzpri@gmail.com

Nr katalogowy	10020728
Długość przewodu Lift TIG	4 m
Długość przewodu gazowego	6 m
Materiał przewodu	PVC
Średnica wtyczki	9 mm
Średnica wewnętrzna przewodu gazowego	5 mm
Wymiary (DxSxW)	380.00 x 2.70 x 9.20 cm
Waga	1.75 kg
Wymiary wysyłki (DxSxW)	33.50 x 24.50 x 10.00 cm
Waga wysyłki	2.00 kg

W zestawie:

- - Przewód spawalniczy z uchwytem Lift TIG 4 m
- - Przewód gazowy 6 m
- - Elektroda wolframowa 2.4 mm
- - Tulejki zaciskowe (1.6 mm. 2 mm. 2.4 mm) – 3 szt.
- - Obudowa tulejki – 3 szt.
- - Dysze gazowe ceramiczne (6 mm. 7 mm) – 2 szt.
- - Osłona elektrody długa (kapturek)
- - Zacisk metalowy
- - Saszetka