

Link do produktu: <https://sklepzprr.pl/waga-hakowa-podwieszana-przemyslowa-do-dzwigu-lub-suwnicy-do-10-ton-lcd-waga-hakowa-z-pilotem-sbs-kw-10tc-lcd-do-10-ton-p-232.html>



Waga hakowa podwieszana przemysłowa do dźwigu lub suwnicy do 10 Ton - LCD Waga hakowa z pilotem SBS-KW-10TC LCD do 10 Ton

Cena	8 403,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1000274

Opis produktu

Nazwa producenta: **SBS-KW-10TC**

Profesjonalna, elektroniczna waga hakowa służąca do ważenia dużych i ciężkich przedmiotów podwieszonych na haku. **Karabińczyk i obrotowy hak wykonane są z galwanizowanej stali**, wytrzymała obudowa aluminiowa odlewana ciśnieniowo. **Duży czytelny wyświetlacz** zapewnia komfortową obsługę z dużej odległości. Wygodna i łatwa w użyciu posiada wiele przydatnych funkcji oraz pilota zdalnego sterowania. **Wbudowany akumulator** jest ładowany przez dołączany zasilacz i zapewnia wielogodzinną pracę bez ładowania. Waga przeznaczona jest do przemysłu, magazynów, centrów logistycznych, skupów złomu i innych miejscach gdzie wymaga się bezpiecznej wagi do dużych obciążeń. Jest to również waga suwnicowa która zabezpieczy suwnicę przed przeciążeniem wydając donośny sygnał dźwiękowy. Waga GOTOWA DO PRACY. W dostawie otrzymają Państwo wszystkie niezbędne podzespoły oraz baterie.

Parametry techniczne

Model	SBS-KW-10TC
Nr katalogowy	3012
Stan artykułu	Nowy
Zakres ważenia	Od 100 do 10000 kg
Podziałka	2 lub 5 kg
Jednostki ważenia	kg, lb
Dopuszczalne przeciążenie	150% nośności
Wyświetlacz	LCD
Cyfry o wysokości	40 mm
Zasilanie	Akumulator 6 V / 10 Ah, zasilacz DC 6 V / 2000 mA
Żywotność akumulatora	Do 150 godz.
Funkcje	Zerowanie Zatrzymanie wyniku

**Symbolics Domains Ltd**

Company Number: 11189774
Sklep internetowy Sklep z PRL
tel. (+48) 735 707 000
sklepzpri@gmail.com

Zakres temperatury roboczej

Klasa dokładności

Wymiary (DxSxW)

Waga

Wymiary wysyłki (DxSxW)

Waga wysyłki

W zestawie:

- instrukcja PL
- baterie do pilota
- ładowarka do akumulatora

Zmiana jednostek ważenia

Zmiana dokładności ważenia

od -25 do 55°C

III

26.50 x 85.00 x 21.00 cm

32.60 kg

76.00 x 30.50 x 40.00 cm

36.00 kg